

**Leistungserklärung**

nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011

**Nr.: 27068-13063-3-0001/1**

<b>1.</b>	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b> ERUTECE <sup>®</sup> F-LAS <sup>1)</sup> EN 13063-3 – T400 N1 D 3 G50 (Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0824-CPR-13063-3-3.1280.1431.B.SH/12.10)
<b>2.</b>	<b>Verwendungszweck(e):</b> Systemabgasanlagen-Bausätze zur Herstellung von mehrschaligen System-Abgasanlagen nach EN 13063-3
<b>3.</b>	<b>Hersteller:</b> SP-Beton GmbH & Co. KG Buchhorster Weg 2-10, D-21481 Lauenburg/Elbe Telefon +49 4153 5906-0 Telefax +49 4153 5906-931 E-Mail <a href="mailto:sp@hansebeton.de">sp@hansebeton.de</a>
<b>4.</b>	<b>Bevollmächtigter:</b> -
<b>5.</b>	<b>System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:</b> System 2+
<b>6. a.)</b>	<b>Harmonisierte Norm:</b> EN 13063-3:2007  <b>Notifizierte Stelle:</b> Kennnummer 0824 Güteschutz Betonbauteile BAU-ZERT e. V. Raiffeisenstraße 8 30938 Großburgwedel
<b>6. b.)</b>	<b>Europäisches Bewertungsdokument:</b> -  <b>Europäisch Technische Bewertung:</b> -  <b>Technische Bewertungsstelle:</b> -  <b>Notifizierte Stelle(n):</b> -

7.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand mit Wirkrichtung von innen nach außen	G50	EN 13063-3:2007
Feuerwiderstand mit Wirkrichtung von außen nach außen	NPD <sup>2)</sup>	
Gasdichtheit/Leckrate: Abgasschacht	N1	
Strömungswiderstand: mittlere Rauigkeit Keramik-Innenrohre mittlere Rauigkeit Beton (Außenschale) Einzelwiderstand (Zeta-Wert) Keramik-Innenrohr T-Stück 90°	$r = 0,0015 \text{ m}$ $r = 0,003 \text{ m}$ $\zeta = 1,2$	
Dimensionierung/Wärmedurchlasswiderstand: Wärmedurchlasswiderstand des Abgasschachtes (Innenrohr mit Dämmung) Wärmedurchlasswiderstand des Luftschachts	$\varnothing 16 \text{ cm} = R48$ $\varnothing 18 \text{ cm} = R35$ $\varnothing 20 \text{ cm} = R35$  R12	
Widerstand gegen thermischen Schock	bestanden N1 nach Rußbrandbedingungen G	
Druckfestigkeit: Keramik-Innenrohre	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
Maximale Höhe der Innenschale: Maximale Höhe Mindestlast (Öffnungsabschnitte)	$\leq 25 \text{ m}$ $\geq 50 \text{ kN}$	
Druckfestigkeit des Fugenmaterials: Fugenwerkstoff für die Innenrohre Fugenwerkstoff für die Außenschalen-Elemente Klasse nach EN 998-2	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$  $\geq M5$	
Druckfestigkeit der Außenschale: Bauhöhe Einzelwert Mittelwert $\Delta$ Festigkeit	$\leq 25 \text{ m}$ $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$ $\leq 35 \%$	

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite



Fortsetzung der Tabelle von der vorherigen Seite		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Festigkeit Überströmöffnung: Maximale Höhe Mindestlast (Öffnungsabschnitte)	≤ 25 m ≥ 50 kN	EN 13063-3:2007 (D)
Dauerhaftigkeit der Gasdichtheit/Leckrate bei Einwirkung von Chemikalien/Korrosion  Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit bei Einwirkung von Chemikalien: Säurebeständigkeit Keramik-Innenrohre Masseverlust	D 3  ≤ 5 %	
Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	keine <sup>3)</sup>	

Die Systembeschreibung Nr. 27068-13063-3-0001/2 (Produktinformation) enthält weitergehende Informationen.<sup>4)</sup>

**8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**

-

**9. Erklärung:**  
Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Name:**

Volker F. A. Martin, Geschäftsführer

**Ort, Datum:**

Lauenburg/Elbe, 25. Februar 2015

**Unterschrift:**

**NPD** Keine Leistung festgestellt

- 1) Siehe Lieferunterlagen. Der Lieferschein (Original oder Kopie) des Herstellers sollte als Begleitunterlage mit den Bauunterlagen des Gebäudes aufbewahrt werden. Der Lieferschein (Original oder Kopie) sollte daher vom Wiederverkäufer (z. B. dem Baustoff-Fachhändler, dem Fachunternehmer etc.) bis zum Bauherrn/Endkunden mit entsprechendem Hinweis weitergereicht werden.
- 2) Für DE (Beurteilung nach nationalen Vorschriften): L<sub>A</sub>90 nach DIN 18160-6:2014-02 (abZ Nr. Z-7.1-3422).
- 3) Im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung (REACH-Verordnung) wurde die Kandidatenliste „SVHC-Stoffe“, Liste mit besonders besorgniserregenden Stoffen von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki veröffentlicht. In dem Produkt sind die in der aktuellen Kandidatenlisten SVHC-Stoffe genannten Substanzen nicht enthalten.
- 4) Begleitunterlage

